





GENEO®

Sobib ka passiivmajadele!

GENEO® RAU-FIPRO®
Parimad aknad nõudlikule kliendile!
Suurepärase energiasäästlikkuse ja stabiilsuse!

Saage ka Teie osa GENEO® tooteperekonna parimatest pakumistest


GENEO®-aknad:	U _f kuni 0,85 W/m ² K
	U _f kuni 0,79 W/m ² K (sertifitseeritud passiivmajadele)
GENEO®-välisüksed:	U _f kuni 0,75 W/m ² K (sertifitseeritud passiivmajadele)
GENEO®-lükandused:	U _f kuni 1,3 W/m ² K




**RAU-FIPRO®
profiilisüdamik**
Kõrgtehnoloogilisest materjalist RAU-FIPRO® profiilisüdamik annab GENEO® aknaprofiilile maksimaalse stabiilsuse.



Sale disain
Antud profiilisüsteem tagab elegantselt saleda joone (115 mm) ka suuremõduliste akende puhul. Tänu REHAU innovatiivsele klaaspaketi liimimistehnoloogiale on võimalik valmistada ka maast laeni aknaid nõutud stabiilsuses.



Soojapidavuse optimeerimine
GENEO® profiil omab funktsionaalseid kambreid, mida võib kasutada erinevaks otstarbeks. Näiteks GENEO® MD plus puhul paigaldatakse sinna termomoodulid.



Keskühend
Kolme uude lahendusega tihendiga GENEO® aknaprofiil hoolitseb parimate soojapidavusomaduste eest. Erakordselt elastsed, pikaajalisele koormusele vastupidavast materjalist tihendid garanteerivad akende pika eluea.



www.rehau.ee

Küsi GENEO® profiilist tooteid REHAU aknatootjalt!

