



ERINEVALT teistest liugdušistest tekitab Vectoni uks dušinurgale maksimaalselt laia ukseava. FOTO: TÕNU RAA-METS

kivad sooja vee aurud hakata dušikse ülemise serva vahelt läbi tulema.

Paigaldus on üldjoontes sarnane kui teistel dušilahendustel. Küll aga koosneb see liugsüsteem kokku ligi 50 detailist, mida on mitu korda enam kui tavalisel dušinurgal. Seepärast võtab paigaldamine ka rohkem aega – kuni üks päev.

Raamets märgib, et erinevalt hingedega seintele kinnituvatest täisklaasist dušiuustest ei tekita Vectoni dušikse kinnituskohad vannitoa seinale tõmbejõudu. See tähendab, et täisklaasist dušinurga saab paigaldada ka nõrga konstruktsiooniga seinakülge.

Ä Tasub teada Vesi, ventilatsioon ja äravool

OLULINE on, et dušinurgas põranda sees oleks trapp ehk veelukuga äravool. Kui seda pole, aga põrandas või dušinurga lähedal seinas on olemas kanalisatsioonitoru, siis saab uude dušinurga paigaldada ka koos dušialusega.

VESI, ventilatsioon ja veeäravool on komponendid, millega dušinurka planeerides alati arvestada tuleb. Duširuumi põrandasse võiks paigaldada ka kütetelemendi, sest esiteks on soe põrand jalgealustele meeldiv ja teiseks aitab see dušinurgal kiiremini kuivada. Vaata lisaks www.vecton.ee



Maakivist fassaadi-, interjööri- ja tänavakivi.

Maakivi kattega väliköögid.

tel 504 9287, kontakt info@maakivi.eu
www.maakivi.eu

Veega põrandaküte

KÕIGE ÕHEM LAHENDUS
VÕIMALDAB PAIGALDADA NII UUTESSE KUI
KA RENOVEERITAVATESSE HOONETESSE
LIHTNE KA ISE PAIGALDADA

LIHTSALT PAREM

BEGORES

flooré

AS Begores Laki 11E, 12915 Tallinn
Tel/fax 656 3346 www.begores.com

PÕRANDAKÜTE