

MÄNGUVÄLJAK



TANEL Pirk soovib mõelda rollimänguasjade peale ja teha asju väikestele rüütlitele, piraatidele või Pipidele.

ISE ehitades jälgi, et naelaotsad kuskilt välja ei jääks ning puidupind pindudega ei ohustaks.



pus aega väga palju ja rõõmsavärviline mänguväljak mõjub lastele tujutõstvalt ka päiksevabadel päevadel.”

Mänguväljaku võiks Eeroja arvates planeerida selliselt, et selle funktsioonid saaks koos lastega kasvada. Näiteks mängumaja saaks mugavalt kohandada jalgrataste hoiukohaks vms.

Mänguväljaku elementide valikul soovib Eeroja arvestada laste arvuga, näiteks mitmelapselises peres võiks olla mitu kiike.

“Paigaldatud ronikõie, redeli või ronimisseina lõpus peaks olema lapsel koht, kuhu jõuda – lihtsalt redel, mis kuhugi ei vii, on kahjuks üks levinud elemente kaubandusvõrgus saadaolevatel mänguväljakutel,” tõdeb ta.

Ohutus ennekõike. Mänguväljaku ümbrus peaks olema kaetud liiva või kooremultsiga, jälgima peaks, et kõikides

suundades, kuhu laps näiteks redelilt, kiigelt või mänguplatformilt kukkuda saab, oleks puhas kõvadest esemetest.

“Kõik avad ja vahed, näiteks redelipulkade vahe, trepikäsipuu pulkade vahed jne, peaks arvestama selliselt, et kui näpp, käsi või pea vahele mahub, siis peab avas jääma veel vabalt ruumi, et ei oleks ohtu avasse kinni jääda,” ütleb ta.

Mänguväljakute turvalisust tagavad Eeroja sõnul Euroopa Liidu standardid EN1176 ja EN1177. “Kaubandusvõrgus müügilolevad mänguväljakutarvikud vastavad Eestis kõigile standarditele,” kinnitab ta.

Eeroja lisab turvalisusest rääkides veel, et oluline on paigaldusel tähelepanelikult läbi mõelda mänguväljaku sundliikumisega atraktsioonid. Näiteks kiige liikumisteele ei tohiks sattuda mängumaja ukse- või aknaavasid, kust mõ-