

Oma Maja

oktoober 2011 | nr 8 (91)



Tere tulemast tänapäeva!

Ajad muutuvad. Seni ehituses levinud tavapärased soojustusmaterjalid on taandumas SPU-soojustusplaatide võidukäigu ees. Kuna SPU-soojustusplaatide soojapidavus on turul parim, tulevad ehituskonstruktsioonid tunduvat õhemad. Materjalikulu ja paigaldusele minev aeg on palju väiksem ning hoone kasulik pind suureneb. Uuringute põhjal on SPU-ga soojustamine soodsaim viis madalenergia- ja passiivmaja standardi saavutamiseks. Samuti on see pea ainus võimalus soojustada hooneid ja ruume seestpoolt.

- **LAMBDA-DESIGN-VÄÄRTUSED: SPU AL 0,023 W/mK, SPU SP 0,022 W/mK JA SPU XT 0,007–0,019 W/mK** •
- **ÕHEMAD KONSTRUKTSIOONID** •
- **KIIREM PAIGALDUS** •
- **KÕRGE NIISKUS- JA TULEKINDLUS** •
- **KAUAKESTEV JA TURVALINE** •
- **ÖKOLOOGILINE JA KESKKONNASÕBRALIK** •

Tooteinfo ja tehniline tugi www.spu.ee NordSpur OÜ info@spu.ee

SPU INSULATION