



Oma Kodule jagab nõuandeid **Silvi Truu**

**A**lgsest eeldas tapeetimine iseseisvat elukutset, kuid aja jooksul on see muutunud maalritööde osaks. Tapeetide kasutamine pinnakatte materjalina aitab lahendada mitmesuguseid ehituslikke ja maalritehnilisi küsimusi: kiirendab ehitustööd, kergendab ruumide remontimist, tapeet elustab ja ilustab pinda ning on ka hea isolatsioonimaterjal.

## Õige valik

Tapeedi valikul tuleb arvestada ruumi otstarbe, suuruse, sisustuse, valgustusega. Olenevalt otstarbest saab õige tapeedivalikuga rõhutada ruumi funktsiooni ja luua vajaliku meeleolu – asjaliku, hubase, piduliku või range.

Silmas tuleb pidada otstarbekust – kööki või koridori pole mõttekas kleepida kergesti määrduvat ja kiiresti kuluvat pabertapeeti.

Magamistuppa sobivad eelkõige jahedad toonid – siine on hea une värv. Esikusse sobivad soojad toonid, mis otsekuu tervitavad tulijat. Eluruumidesse soovitatakse pigem neutraalsema tooniga tapeete.

Tavatapeedi kõrval kasutatakse siseviimistluses palju ka sünteetilise fenüülkattega ülevärvitavat seinakattematerjali, mida tuntakse seineksi nime all. Seineksi paigaldamisel tuleb meeles pidada, et liim kantakse seinale rulliga ühtlase kihina materjali laiuselt. Paanid tuleb asetada serv-serva vastu ja vältida ülekatteid. Värvimisel kasutada vaid selleks ette nähtud seinavärve.

## Eeltöö

Kvaliteetne tulemus sõltub paljuski ettevalmistusest. Tähelepanelikult tuleb jälgida, et pinnal ei oleks hallituskahjustusi, ja nende esinemisel peab kindlaks tegema nende tekkepõhjused. Need võivad tekkida ebapiisavast ventilatsioonist või halvemal juhul ka hoone konstruktsioonivigadest. Enne tapeetimist tuleb need põhjused kõrvaldada. Hallituskolded eemaldatakse mehaaniliselt ja seejärel pestakse pind üle hallitusvastase ainega. Pärast pesemist tuleb pind hoolikalt kuivatada.

