

KIVI



SOBIVA kaitsevahendiga kaetud kivipind hülgab mustust, samas on kaitsekiht hingav.

Mittehingav lakk hoia kivipinnast eemal

Kivipõrandate ja seinte sobimatu vahendiga töötlemisest tekkinud kahju on keeruline ja vahel isegi võimatu heastada.

Mäletame ju nõukogude aega, kui kiviseinad nii mõnigi kord kileja värviga üle vööbati.

Kui 1990. aastatel hullutas meie põhjanaabreid kivide lakkimise mood, siis nüüd võngub selle trendi järellainetus ka üle Eestimaa.

“Soomes enam nii ei tehta. Lakk ei hinga. Kui tekib väik-

semgi niiskuse juurdepääs kivipinnale, ilmuvad lakikihi alla inetud valged mullid, mida sealt enam kuidagi kätte ei saa,” hoiatab Mendali OÜ juhataja Mati Mütürisepp vale vahendi eest.

“Igasuguse kileja kihi tekitamist kivipinnale tuleb vältida. Eemale peaks hoidma suvalistest kivi- ja nitrolakkidest, mille järele läbimõtlematult haaratakse. Kivipinna kaitsevahend peab kindlasti olema hingav ning veeauru läbi laskev,” lisab ta.

Ä Tasub teada Vali sobiv vahend

STEINFIX sobib nii murtud, lõhestatud kui ka põletatud kivipinna viimistlemiseks.

REPELLENT SUPER - lihvitud ja murtud kivipindade viimistlemiseks.

KIVILAKK moodustab pinnale mittehingava kileja kihi ning võib põhjustada probleeme, ei soovitata.

KIVIÕLI - ainult lihvitud kivipindadele, kindlasti tuleks proovida väiksel tükil.

LUBJAVESI - looduslik viimistlusvahend paekivist pindadele.

Kolmoja

Tark taaskasutab!

Kasutatud aknad ja uksed Rootsist.

PÖLTSAMAA
TEL 5660 1976
WWW.KOLMOJA.EE
INFO@KOLMOJA.EE