



Viis sammu ehitustandrist rohetava muruni

► Kiireim, kuid ka kulukaim moodus majaümbruse haljastamiseks on muruvaiba kasutamine.

Fotod: erakogu

Kui ehitus lõppenud, on maja ümbrus pahatihti muutunud porimülkaks, kust kuiva jalaga tuppagi ei pääse. Porise majaümbruse muudab rohetaivaks haljasalaks muru.

Muru rajamiseks sobivaim aeg on aprillist mai keskpaigani või hilissuvi juuli lõpust septembri alguseni. Loomulikult ei keela keegi muru ka muudel aegadel rajada, arvesse tuleks aga võtta seda, et

kesksuvel ei pruugi olla piisaval hulgal sademeid ja hoolega rajatud muruplats kuivab lihtsalt ära. Seemneid külvatakse ka hilissügisel enne maa külmumist, et need kevadel idaneda võiksid.

Muruplatsi asukoht

Alustuseks tuleks määrata tulevase muruplatsi suurus ja asukoht. Rajatava pinna võib tähistada tikkude ja nööriaga. Kasulik oleks läbi mõelda tulevaste taimede, lillepeenar-

de ja kõnniteede asukoht, et hiljem juba rajatud muru üles võtma ei peaks. Selgeks tuleks teha muru otstarve: kas muru on vaid dekoratiivne element aias või peaks ta ka tihedat käimist taluma? Samuti see, millisesse ilmakaarde muruplats jääb? Sellest sõltub suuresti muruseemne valik.

Maapinna ettevalmistus

Tulevane muruplats tuleks puhastada kividest, juurikatetest ja muust sodist, teha

tuleks umbrohutõrje. Seejärel võib juba alustada mullatöödega.

Pinnas kaevatakse või freesitakse läbi. Seejärel maapind tasandatakse, nõlvadele ja eri tasapindadele üleminekud peaks tegema võimalikult lauged. Selles tööde järjus tuleb jälgida seda, et murule ei jääks lohke ja muid ebatasasusi, kuhu hiljem vett kogunema hakkaks. Murule antakse kalle majast aia poole, see aitab vett eema-