

Treppi tellima minnes tuleb tõdeda, et valik on ootamatult suur ja trepp võib kujutada palju enamat kui pelgalt ühenduslüli kahe korruse vahel.

Seega oleks tark enne trepi-ostu oma eelistused ja võimalused läbi mõelda. Trepp pole enam ammu pelgalt üles-alla liikumise vahend, vaid osa terviklikust sisekujundusest.

Vanadest kinnistest kriuksuvatest ja nagisevatest puittreppidest on saanud moodsad kujunduselemendid, mis harmoneeruvad kogu elamisega ja moodustavad eri tasapindade vahel ühtseid tervikuid.

Kuju sõltub asukohast

Trepi kuju sõltub tavaliselt tema otstarbekast paigutusest ruumis, trepi avast, ustekendade asukohast.

Kui on soov võimalikult palju pinda kokku hoida, on hea valik keerdtrepp. Keerdtreppide puuduseks võib lugeda raskendatud asjade transporti kahe korruse vahel. Nii võib nii mõnigi kord ostetud mööblitükk kitsa keerdtrepi tõttu jääda alu- mismeelsele korrusele.

Kui on soov säilitada maksimaalselt olemasolevat päevalgust ega taheta seda kinniehitatud trepiastmete taha peita, on sobivaim la-

Äp TASUB TEADA

Mida arvestada treppi tellides?

- ▶ Trepiaugu mõõte (pikkus×laius)
- ▶ Korrustevahelist kõrgust
- ▶ Trepi tüüpi
- ▶ Trepi materjali
- ▶ Käsipuu ja piirde vajadust

▶ Tõusutüüpi: kas astmed on trepi põskede vahel või peal

▶ Jaotustüüpi: lahtine ehk varvaslauata või kinnine ehk varvaslauaga

Anna keerdtrepile piisavalt ruumi

▶ Keerdtrepi astme laiuse keskel peab olema võrdne astme laiusega sirgel osal.

▶ Keeruastme kitsam ots peaks olema vähemalt 10 cm lai.

hendus reguleeritavatest elementidest trepp, mis moodustab iseseisva konstruktsiooni. Säärasel trepil puuduvad põskpuud ja käsipuude kandvad osad. Trepi õhuline konstruktsioon ei takista valguse läbipääsu.

Talatrepid pole nii õhulised kui elementtrepid. Astmed toetuvad kahele tugevale puittalale, mis kinnitatakse tappidega. Talatrepid jäta- vad jõulise mulje.

Äp SPETSIALISTI SOOVITUS

Ei soovita trepi alla panna põrandakütet, samuti ei tohiks treppi planeerida soemüüri kõrvale või kamina kohale.

Puit on puit, kütte- perioodil tõmbub kokku, suvel, kui ei kõeta, paisub, ja kui see protsess on äki-

line ja ebaühtlane, ei mõju see trepile hästi. Juba ehitustööde algstaadiumis peaks trepifirmaga nõu pidama, et hiljem ei tekiks probleeme, kuidas trepp ära mahutada juba valmis ehitatud ruumi ja avasse.

Peeter Kalme, OÜ Kodu Trepp

Äp HIND

Männipuit on odavam trepimaterjal

▶ treppide keskmised hinnad kroonides

Puidust

▶ mänd	14 000–24 000
▶ kask	19 000–34 000
▶ tamm ja pöök	35 000–50 000

Metallist keerdtrepid

▶ täismetall	16 000–18 000
▶ puit-metall	kuni 2,5 korda kallim

Betoonist

▶ alates	30 000
----------	--------

Klaasist

▶ ruutmeeter paigalduse ja piireteta	2000–5000
--------------------------------------	-----------

Et vältida kriuksumist ja naginate teket, on mõistlik trepp ehitada traditsiooniliste põskpuude ja varvaslauadadeta.

Trepi võib kujundada ka ise

Kes aga firmade pakutavate trepitüüpide seast meelepärast ei leia, võib ka ise endale trepi kujundada ja selle jooniste järgi meistril valmis lasta teha. Trepi tehniline teostus vaadatakse üle

koos meistriga ja leitakse sobivaimad lahendused.

Puittrepp ehitatakse kuni kahekorruselistesse hoonetesse, kõrgema hoone puhul peavad trepid tuleohutust silmas pidades mittepõlevast materjalist olema. Väga pehmeid puiduliike, nagu näiteks mänd, kasutada ei soovitata, eelistatakse siiski pigem kaske, saart ja tamme. Treppe võib ka valmistada spoonitud vineerkilbist.



Tallinn Forelli 10, Peterburi tee 52a
Tartu Ringtee 4, Pärnu Papiniidu 19
www.varrikeskus.ee

Terrassid - Piirdeaiad - Väikeehitised



Pintal Aiad OÜ
www.pintal.ee
info@pintal.ee
tel: 5059295

