



Maakivist aiapostid

Postid on valmis laotud ja ootavad vuukimist.

Töö maakividega nõuab aega, kuid tulemus on alati ainukordne.

Maakivid vedelevad pärast põldudelt koristamist põlluveeres. Paremalt juhul kasutatakse neid dekoratiivelementidena koduses iluaias või kiviktaimlas.

Aastasadu on neid kasutatud ehitusel. Erilisi oskusi omamata saab maakividest ka ise üht-teist valmistada – näiteks aiaposte laduda.

Kive valides püüdke võimalikult palju leida selliseid, mille üks nurk oleks täisnurk.

Aiapostide tegemiseks läheb vaja:

- kive,
- ehitusliiva,
- tsementi,
- kivivasarat,
- ketaslõikurit (rellakat) kivilõikamiskettaga,
- kellut,
- 4 lauda,
- armatuurrada,
- terasharja.

Enne postide tegemist mõelge, kui kõrget aeda te teha tahate. Pildil



Puidust raam on kinnitatud ja esimesed kivid seguga paika pandud.

olev post on 1400 mm kõrge, paksus 400 x 400 mm.

Töö käik

- Valage korralik vundament.
- Enne kivide ladumist valmistage laudadest raam, et post tuleks sirge ja ühtlase paksusega.
- Kinnitage raam.
- Valmistage liivast ja tsemendist segu. Alguses soovitan teha segu väikeses koguses, üks ämbritäis. Töö edenedes võib segukoguseid suurendada.
- Kõik kivid puhastage terasharjaga mullast ja samblast ning kastke märjaks.
- Kui esimene kiviring paigas, peate hakkama järgmise ringi jaoks kive valima. Kivide kokkusobitamiseks kasutage rellakat, kivivasarat ja meislit.
- Kui post on laotud vajalikule kõrgusele, laske segul kuivada.

Pärast segu kivistumist eemaldage raam.

- Nüüd on jälle mõtlemist. Kivivahed on võimalik lihtsalt seguga täita või siis teha väljaulatuvad vuugid.

Väljaulatuvaid vuuke saate teha kas ühtlase paksusega või vastavalt vajadusele laiemaid ja kitsamaid.

Julget pealehakkamist!