

# Teeme korda vana tooli

JANA RAND

**Kui te kevadise koristamise käigus kuuri- või küüninurgast veel mõne vana talutooli leiate, väärib vanake preemiaks ellujäämise eest kindlasti kordategemist.**

1. Võtke tool algosadeks lahti. Vana ese on kokku liimitud enamasti naturaalse liimiga ning see on liitekohtadest aja jooksul ära kulunud. Nii on paljud ühenduskohad liimi kadumise tõttu juba iseenesest lahti. Need osad, mis käe vahel lahti ei tule, võib puidust haamri ja puiduklotsiga ettevaatlikult lahti koputada. Kui ühenduskohade parandamiseks on kasutatud naelu, eemaldage need naelatangidega ettevaatlikult, et pehmele puidule inetuid jälgi ei jääks. Kui detail on väga kõvasti kinni, näiteks tooli seljatoe osas, pole mõtet hakata seda lahti raiuma.

2. Märgistage kõik detailid, mis te küljest ära võtate, paberteibiga, kuhu on kirjutatud osa nimetus, näiteks parempoolne alumine külgsarje või esimene vasakpoolne jalg.

3. Kui tool on osadeks võetud, puhastage tapid sinna jäänud liimi- osadest. Kasutage selleks liivapaberit nr 100. Eraldi tuleb puhtaks teha nii tapi pesad kui tapi keeled. Kui liimikiht on kohati väga paks, võib selle eemaldamiseks kasutada ka nuga või peitlit.

4. Nüüd tuleb tooli kõik osad puidupesuvedelikuga üle pesta. Kõige parem abivahend on nõudepesusvamm. Kastke see pesuvahendisse, pigistage liigne vesi välja ning käige hoolega üle kõik tooli osad. Rõhkem määrduvad kohtade puhastamiseks kasutage svammi karedemat poolt. Kui üks detail on pestud, kuivatage see riidest lapiga.

5. Kui avastate, et tooli on viimistletud näiteks lakiga, tuleb vana lakikiht eemaldada. Naturaalset lakki saab kergesti ära, kui kasta vatitups denatureeritud piiritusse ning sellega mööda detaili pinda hõõruda, kuni lakk eemaldub. Kui lakk avaldab vastupanu, võtke kasutusele svammi karedam osa ehk karukeel. Piiritusejäägid kuivatage lapiga.



Vanal talutooil on emotsionaalne väärtus.



Restaureerimiseks vajalikud tööriistad ja -vahendid: pintslid, svammid, vatt, puhur, denatureeritud piiritus, puidupuhastusaine, mesilasvaha.

6. Pärast mustuse ja laki eemaldamist tuleb puidupinda piki kiudu lihvida algul jämedama, nr 100

liivapaberiga ning lõpupoole nr 180–240 liivapaberiga. Puidupind